



 **fatra**[®]
IMPERIO

LUXUSNÉ
VINYLOVÉ DIELCE
LUXURY VINYL TILES

linotex

www.linotex.sk



VĎAKA TECHNOLOGII TERMOSTABILIZÁCIE ZÍSKALO IMPERIO NASLEDUJÚCE VLASTNOSTI:

- vysoká rozmerová stálosť bez použitia skleneného vlákna
- zvýšená pevnosť
- zlepšená tepelná rozťažnosť

ĎALŠIE VÝHODY:

- prírodný vzhľad imitujúci drevo
- odolnosť voči vlhkosti
- odolnosť voči poškrabaniu a oteru
- jednoduchá údržba
- veľmi nízka úroveň hluku
- vhodné pre podlahové vykurovanie
- zdravotná nezávadnosť a antibakteriálne vlastnosti
- ekologickosť – 100% ekologicky recyklovateľný materiál



THANKS TO TECHNOLOGY THERMOSTABILISATION IMPERIO'S PROPERTIES HAVE BEEN IMPROVED

- High dimensional stability without using glass fleece
- Increased rigidity
- Improved thermal expansion

IMPERIO'S FURTHER ADVANTAGES COMPRISE THE FOLLOWING

- Natural appearance imitating wood
- The bigger plank's size available
- Moisture resistance
- Resistance to wear and tear and to scratches
- Very easy maintenance
- Very low noise level
- Best choice for underfloor heating
- Poses no health concerns and features antibacterial properties
- Eco-friendly – 100 % materials recycled ecologically

MODERNE TECHNOLOGIE = VERBESSERTE EIGENSCHAFTEN

- Hohe Maßhaltigkeit ohne Einsatz von Glasvlies
- Erhöhte Festigkeit
- Verbesserung der Wärmeausdehnbarkeit

WEITERE VORTEILE

- Natürliches Aussehen als Holzimitation
- Die grössere Abmessungen der Planken neu lieferbar
- Feuchtebeständigkeit
- Kratz- und Abriebfestigkeit
- Sehr leichte Installation
- Sehr niedriger Lärmpegel
- Für Bodenheizung geeignet
- Gesundheitliche Unbedenklichkeit und antimikrobielle Eigenschaften
- Umweltfreundlichkeit – Material 100 % ökologisch recyklierbar

БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ, НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ „IMPERIO“ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕЛО НЕКОТОРЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ СВОЙСТВА

- Высокое постоянство размеров без применения стекловолокна
- Повышенная жесткость
- Улучшение температурного расширения/растяжимости

К ДРУГИМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ „IMPERIO“ ОТНОСЯТСЯ

- Naturalный вид, имитирующий текстуру древесины
- новый формат в планках
- Устойчивость к влажной среде
- Устойчивость к истиранию
- Очень простой уход
- Очень низкий уровень шума
- Возможность применения для напольного отопления
- Безвредность для здоровья и антимикробные свойства
- Экологичность – 100 %-но экологически рециклируемый материал

GRÂCE À LA TECHNOLOGIE DE STABILISATION THERMIQUE, LE REVÊTEMENT DE SOL A ACQUIS CERTAINES PROPRIÉTÉS AMÉLIORÉES

- Stabilité dimensionnelle élevée sans utiliser aucun fibre de verre
- Rigidité améliorée
- Amélioration de la dilatation thermique

LES AUTRES AVANTAGES DU SOL IMPERIO COMPRENNENT

- Apparence naturelle imitant le bois
- Les nouvelles dimensions de dalles sont disponibles
- Résistance à l'humidité
- Résistance à la rayure et à l'abrasion
- Entretien très facile
- Niveau très bas du bruit
- Convient pour un plancher chauffant
- Salubrité et propriétés antibactériennes
- Protection de l'environnement – matière recyclable et écologique à 100 %



20503 -1
DUB KALIFORNSKÝ / CALIFORNIA OAK

KOLEKCIA VZOROV
COLLECTION OF PATTERNS

20502-1

BUK PYRENEJSKÝ / PYRENEAN BEECH



20505-1

GAŠTAN KORZICKÝ / CORSICAN CHESTNUT



20507-1

DUB RAKÚSKY / AUSTRIAN OAK



20501-1

DUB ALŽÍRSKY / ALGERIAN OAK



20503-1

DUB KALIFORNSKÝ / CALIFORNIA OAK



20505-2

DUB PORÝNSKY / RHINELAND OAK



20508-1

JAVOR KASPICKÝ / CASPIAN MAPLE



20501-2

DUB PORTUGALSKÝ / PORTUGUESE OAK



20504-1

SMREKOVEC AMERICKÝ / AMERICAN LARCH



20506-1

DUB ČIERNOMORSKÝ / BLACK SEA OAK


















VIZUALIZÁCIE
VISUALISATIONS



20502-1
BUK PYRENEJSKÝ / PYRENEAN BEECH



20506-1
DUB ČIERNOMORSKÝ / BLACK SEA OAK

| TECHNICKÉ PARAMETRE / TECHNICAL PARAMETERS / TECHNISCHE PARAMETER / / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNIQUE PARAMÈTRES | Norma / Norm / Norme / / Стандарт / Norme | Jednotka / Unit / Einheit / / Единица / Unité | Hodnota / Value Wert / / Значение / Valeur | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------|---|------------|------------|
| Rozmer / Size / Dimension / Размер / Dimension  | EN 427 | mm | 1200 × 180 | | | | |
| Hrúbka / Thickness / Gesamtdicke / Толщина / Épaisseur  | EN 428 | mm | 2,0 | 2,5 | | | |
| Hrúbka nášľapnej vrstvy / Wear layer thickness / Nutzschichtdicke / Толщина ходового слоя / / Épaisseur de la couche d'usure  | EN 429 | mm | 0,3 | 0,55 | | | |
| Pravouhosť / Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Прямоугольность / Orthogonalité  | EN 427 | mm | ≤ 0,35 × ≤ 0,25 | | | | |
| Trvalá deformácia / Residual indentation / Resteindruck / Остаточная деформация / / Déformation permanente  | EN 433 | mm | ≤ 0,1 | | | | |
| Rozmerová stálosť / Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Постоянство размеров / / Stabilité des dimensions  | EN 434 | % | ≤ 0,25 | | | | |
| Plošná hmotnosť (informatívna) / Area weight / Flächengewicht / Масса единицы площади / / Total du poids à la superficie  | EN 430 | kg/m ² Kr / Кв М | 3,3 | 4,0 | | | |
| Stálofarebnosť pri umelom osvetlení / Colour fastness to artificial light / Lichtechtheit / / Светостойкость / Teinte de la couleur à la lumière artificielle  | EN ISO 105-B02 (metóda 3) | Stupeň / Degree / Grad / / Класс / Degré | min. 6 | | | | |
| Ohybnosť / Flexibility / Flexibilität / Гибкость / Souplesse  | EN 435 (metóda A) | Ø Trňa (mm) Ø Former diameter (mm) Ø Kerndurchmesser (mm) Ø диаметр (мм) Ø calibre initial (mm) | 20 | | | | |
| Horľavosť / Flammability / Brandverhalten / Горючесть / Inflammabilité  | EN 13501 - 1 | Stupeň / Degree / Grad / / Класс / Degré | B _{fl-s1} | | | | |
| Protišmykovosť / Anti-slipping / Rutschfestigkeit / Противоскользящие характеристики / / Anti dérapant  | ČSN 744507 DIN 51130 | - - | μ ≥ 0,6 R 10 | | | | |
| Vplyv koliesok stoličky / Castor chair resistance / Stuhlrollenbeanspruchung / / Устойчивость к роликовым стульям / Résistance aux sièges sur roulettes  | EN 425 | - | Vyhovuje / Meets / entspricht / / соответствует / convientà | | | | |
| Podlahové vykurovanie / Floor heating / Flusbodenheizung / Для полов с подогревом / / Chauffage au sol  | - | - | Vyhovuje / Meets / entspricht / / соответствует / convientà | | | | |
| Oblasť použitia / Areas of application / Anwendungsbereich / Область применения / / Espaces d'application  | EN 649, EN 685 | - | 21-23 31 | 21-23 31-33 41-42 | | | |
| Odolnosť voči baktériám / Resistance to bacteria / Bakterienbeständigkeit / / Стойкость к бактериям / Résistance aux bactéries  | EN 846 | - | Vyhovuje / Meets / entspricht / / соответствует / convientà | | | | |
| Balenie / Packing / Verpackung / Упаковка / Emballage | Rozmer (mm) / / Dimension (mm) | Počet ks v kartóne / Piece number in cardboard box | Množstvo v kartóne (m³) / Volume in cardboard box | | Informatívna hmotnosť kartónu (kg) / Informative volume of cardboard box | | |
| | | hr. 2,0 mm | hr. 2,5 mm | hr. 2,0 mm | hr. 2,5 mm | hr. 2,0 mm | hr. 2,5 mm |
| | 1200 × 180 | 20 | 16 | 4,32 | 3,46 | 14,3 | 13,9 |

Výrobca:

fatra

Fatra, a. s., třída Tomáše Bati 1541,
763 61 Napajedla, Česká republika

tel.: +420 577 501 111
fax: +420 577 502 555
e-mail: floor@fatra.cz
www.fatrafloor.cz

Distribútor:

linotex

LINOTEX, s.r.o., Obchodná 2504,
913 21 Trenčianska Turná, Slovenská republika

tel.: 032/6581 241; 0905 705 667
fax: 032/640 23 86
e-mail: linotex@linotex.sk
www.linotex.sk